




FCSC
 Flange


2

 Mat.: St
 Norm: ISO 11901
 VDI 3003

 1 - Standard cap head
 2 - Low cap head (recommended)
 ** If standard screws are used

* Mounts to this model

Type	A	B	C	D	E	F	Order No.
1500	75	90	73.5	10.5	29	26.0	FCSC-1500
3000	95	110	92.0	12.5	33	30.0	FCSC-3000
5000	120	130	109.5	12.5	33 (CU4-11800)*, 36 (LCF-5000, SPC-3000, TL-5000, TU-5000, TUS-5000, TX-6600, X-6600, XG-6600)*	32.4	FCSC-5000
7500	150	162	138.0	16.5	38 (CU4-18300)*, 41 (LCF-7500, SPC-5000, TL-7500, TU-7500, TUS-7500, TX-9500, X-9500)*	38.0	FCSC-7500

Hinweis: Die Flansche FCSC und FCS sind vollständig austauschbar, wenn Befestigungsschrauben mit niedrigem Kopf (4x) verwendet werden.

Die Verwendung von Schrauben mit niedrigem Kopf stellt sicher, dass die Oberseite der Schraube bündig mit der Oberseite des Flansches ist.

Bei Verwendung von Zylinderschrauben mit normalem Kopf ragt die Oberseite der Schraube 3 mm über die Oberseite des Flansches hinaus.